

BQ-A20481J

正面

7 pt
Arial Narrow

Federal law prohibits removal of this label before consumer purchase.

ENERGY GUIDE

Television
Hisense Visual Technology Co., Ltd.
Model 65U7G

8 pt
Arial Narrow Blod

8 pt
Arial Narrow Blod

12 pt
Arial Narrow Bold

36 pt
Arial Bold

30 pt
Arial Bold
baseline shift 2 pt

9 pt
Arial Narrow

13 pt
Arial Narrow
baseline shift 2pt

8 pt
Arial Narrow

8 pt
Arial Bold

18 pt
Arial Narrow

2 pt. rule

0.75 pt. rule

Text becomes PMS Yellow when on black fill

8 pt
Arial Narrow,
bold where indicated

Estimated Yearly Energy Cost

\$33

Cost Range of Similar Models (65"-69")

\$51

\$10

Visit ftc.gov/energy

• Based on 12 cents per kWh and 5 hours use per day
• Estimated yearly electricity use of this model: 268 kWh
• Your cost depends on your utility rates and use.

W*H: 38*140 mm

C:0,M:0,Y:100,K:0

PANTONE BLACK

镀涂

技术要求

1.尺寸要求
1.1未注尺寸公差按照《GB/T 1804—一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》V级精度执行；
1.2尺寸检验环境：温度：15℃～35℃；相对湿度：25%～90%RH；

2.材料要求
2.1材质及背胶：50 μ PET镜面高亮银（光油）+丙烯酸可移胶，具体牌号参照《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本要求。
2.2覆离型纸：170g离型纸。

3.外观及表面处理工艺要求
3.1外观要求：外观标准执行《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本要求。
3.2印刷内容严格按图示排列，图中所有字符内容、大小、位置严格按照电子版文件制作，印刷文字要求清晰，不易擦除，无污损、无划痕等缺陷；
3.3制件边缘裁切光滑、无毛刺等缺陷；

4.可靠性要求：
4.1可靠性试验要求：执行《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本中POS贴类的试验项目及判定标准。

5.环保要求
5.1环保要求：符合海信《Q/RSAG J15.002化学物质限制要求》最新版本中RoHS的要求。

6.包装及仓储要求
6.1.包装、周转、贮存要求参照《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本要求。

旧底图总号

底图总号

签 名

格式1

更改标记	数量	更改单号	签名	日期
设计		杨芳		
结构		贾旺		
电路		李默		
标准化				
审核				
批准				

标签

65U7G
(65A68FUA)50 μ PET（光油）
镜面高亮银

BQ-A20481J

阶段标记 质量 比例

1:1

第 1 页 共 1 页

海信视像科技股份有限公司

幅面: A3