

mini DisplayPort™ to HDMI™ / VGA Adapter



JDA172

EN : Quick Installation Guide
ES : Guía De Instalación Rápida
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide

CZ : Rychlý Průvodce Instalací
HU : Gyors Telepítési Útmutató
日本語 : クイックインストールガイド
繁体中文 : 快速安裝手冊

English

■ Features

- mini DisplayPort™ to HDMI™ / VGA 2-in-1 Video Adapter
- Supports HDMI™ resolutions up to 4K at 3840 x 2160 @ 30 Hz; VGA resolutions up to 1920 x 1200 or 1080p @ 60 Hz
- The HDMI™ port transmits audio and video, the VGA port transfers video
- Supports Mirror and Extended modes. The HDMI™ and VGA ports cannot be used simultaneously
- No software / drivers required

■ System Requirements

- The mini DisplayPort™ port is compatible with Thunderbolt™ 2



Español

■ Características

- Adaptador de video mini DisplayPort™ a HDMI™ / VGA 2 en 1
- Admite resoluciones HDMI™ de hasta 4K a 3840 x 2160 a 30 Hz; Resoluciones VGA de hasta 1920 x 1200 o 1080p a 60 Hz
- El puerto HDMI™ transmite audio y video, el puerto VGA transfiere video
- Admite modos de espejo o extensión. Los puertos HDMI™ y VGA no pueden usarse simultáneamente
- No requiere software / controladores

■ Requisitos del sistema

- El puerto mini DisplayPort™ es compatible con Thunderbolt™ 2



Français

■ Caractéristiques

- Adaptateur vidéo 2-en-1 mini DisplayPort™ vers HDMI™ / VGA
- Prise en charge de la Résolution HDMI™ jusqu'à 4K à 3840 x 2160 @ 30 Hz, Résolution VGA jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p @ 60 Hz
- Le port HDMI™ transmet l'audio et la vidéo, le port VGA transfère la vidéo
- Supporte les modes Miroir et Étendu. Les ports HDMI™ et VGA ne peuvent pas être utilisés simultanément
- Aucun logiciel / pilote requis

■ Configuration requise

- Le port mini DisplayPort™ est compatible avec Thunderbolt™ 2



Deutsch

■ Eigenschaften

- mini DisplayPort™ zu HDMI™ / VGA 2-in-1-Videoadapter
- Unterstützt HDMI™ Auflösungen von bis zu 4K bei 3840 x 2160 @ 30 Hz; VGA-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p bei 60 Hz
- Der HDMI™ -Anschluss überträgt Audio und Video, der VGA-Anschluss überträgt Video
- Unterstützt die Modi Mirror und Extended. Die HDMI™ - und VGA-Anschlüsse können nicht gleichzeitig verwendet werden
- SoftwareKeine Software / Treiber erforderlich

■ System Anforderungen

- Der mini DisplayPort™ -Anschluss ist mit Thunderbolt™ 2 kompatibel



STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**

Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

Live Chat : **www.j5create.com/livechat**

Support Ticket : **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito : +1-888-988-0488

Horas de operación :

Lun - Vier : 10:00 -18:00 U.S.A-E.S.T

Correo electrónico : service@j5create

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei : +1-888-988-0488

Sprechstunden :

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488

Heures d'ouverture :

lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T

Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka : 888-988-0488

Technická podpora : 888-689-4088

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

Online Chat : **www.j5create.com/livechat**

Žádost o pomoc : tickets.j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven) : 888-988-0488

Technikai támogatás (angol nyelven) : 888-689-4088

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

Live Chat : **www.j5create.com/livechat**

Support Ticket : tickets.j5create.com

テクニカルサポート

日本における製品のサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に記載、貼付された「販売代理店」をご確認の上、販売代理店へお問い合わせください。

尚、サポートの受付にあたっては製品のシリアル番号が必要となります。

販売代理店サポートセンターの確認はこちら:

<https://jp.j5create.com/pages/contact>

技術支援資訊

美國客服專線 : +1-888-988-0488

台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19

客服時間 :

星期一至星期五10:00-18:00 (台灣時間)

Email信箱 : service.tw@j5create.com

Italian

■ Caratteristiche

- Adattatore video da 2 in 1 mini DisplayPort™ a HDMI™ / VGA
- Supporta risoluzioni HDMI™ a 4K a 3840x2160 @ 30 Hz; Risoluzioni VGA fino a 1920x1200 o 1080p @ 60 Hz
- La porta HDMI™ trasmette audio e video, la porta VGA trasferisce video
- Supporta Modalità mirroring e Modalità estesa. Le porte HDMI™ e VGA non possono essere usate simultaneamente
- Nessun software / driver richiesto

■ Requisiti di sistema

- La porta mini DisplayPort™ è compatibile con Thunderbolt™ 2



Dutch

■ Functies

- mini DisplayPort™ naar HDMI™ / VGA 2-in-1 videoadapter
- Ondersteunt HDMI™ -resoluties tot 4K bij 3840x2160 @ 30 Hz; VGA-resoluties tot 1920x1200 of 1080p @ 60 Hz
- De HDMI™-poort zendt audio en video, de VGA-poort draagt video over
- Ondersteunt Spiegelen en Uitgebreide modi. De HDMI™- en VGA-poorten kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt
- Geen software / stuurprogramma's vereist

■ Systeemvereisten

- De mini DisplayPort™-poort is compatibel met Thunderbolt™ 2



Portuguese

■ Características

- mini DisplayPort™ para adaptador de vídeo HDMI™ / VGA 2-em-1
- Suporta resoluções HDMI™ até 4K a 3840x2160 @ 30 Hz; Resoluções VGA até 1920x1200 ou 1080p a 60 Hz
- A porta HDMI™ transmite áudio e vídeo, a porta VGA transfere vídeo
- Suporta os modos Espelhado e Expandido. As portas HDMI™ e VGA não podem ser utilizadas em simultâneo
- Nenhum software / drivers necessários

■ Requisitos do sistema

- A porta mini DisplayPort™ é compatível com Thunderbolt™ 2



Swedish

■ Funktioner

- mini DisplayPort™ till HDMI™ / VGA 2-i-1 videoadapter
- Supports HDMI™ upplösningar upp till 4K vid 3840x2160 @ 30 Hz; VGA-upplösningar upp till 1920x1200 eller 1080p @ 60 Hz
- HDMI™-porten överför ljud och video, VGA-porten överför video
- Stöder lägena Spegel och Förlängning. HDMI™- och VGA-portarna kan inte användas samtidigt
- Ingen programvara / drivrutiner krävs

■ Systemkrav

- mini DisplayPort™-porten är kompatibel med Thunderbolt™ 2



日本語

■ 商品特長

- mini DisplayPort™ to HDMI™ / VGA 2-in-1 変換アダプター
- 最大解像度HDMI™3840x2160 @ 30 Hz; VGA1920x1200/1080p @ 60 Hz
- HDMI™ポートは音声出力機能付き、VGAポートは音声データには対応していません
- 拡張モードとミラモードを操作対応、HDMI™ / VGAの2ポートは同時出力することはできません
- ドライバーインストール不要

■ システム要件

- mini DisplayPort™ / Thunderbolt™ 2搭載したソースデバイス



繁中文

■ 特點

- mini DisplayPort™ 轉 HDMI™ / VGA 2-in-1 影像轉接器
- HDMI™解析度支援 4K at 3840x2160 @ 30 Hz; VGA 解析度支援 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz
- HDMI™ 埠可同時支援影像及聲音, VGA埠支援影像 (HDMI™ 及 VGA 埠無法同時輸出)
- 可支援影像同屏輸出及擴張輸出, HDMI™ 及 VGA 埠無法同時輸出
- 隨插即用, 不需設訂

■ 系統需求

- 需mini DisplayPort™ / Thunderbolt™ 2接口

