

裁切线	辅助线
压痕线	牙 刀
V槽线	画 线
半穿刀	
■ 外表面视图	□ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装结构工程师	包装设计师
A01	初始发行	2022/10/11	/	张雪峰
A02	配线参数更改	2022/10/10	/	张雪峰
A03	参数上加/、修改专色号	2022/12/20	/	余铠懿
A04	更新材质/去掉专色/修改品名和参数顺序与彩盒一致	2024/12/30	/	曾爽

UGREEN

Nexode 100W Desktop Charger

Model: CD328 | P/N: 90736

User Manual | Manual de usuario
ユーザーマニュアル | 用户手册

Package Contents

ES:Contenido del paquete | JP:パッケージ内容 | CN:包装清单

1 × Desktop Charger

1 × Power Cable

1 × User Manual

How It Works

ES:Cómo Funciona | JP:接続方法 | CN:连接示意图

Input

USB-C3

USB-A

USB-C1/C2

Tablet

Phone

Laptop

Tablet

Phone

EN

1. Select an applicable charging cable to connect your device to the product.
2. Use the provided power cable to connect the desktop charger and AC power port.
Notice: Unplug the charger from the power socket if it will not be used for a long time.

ES

1. Seleccione un cable de carga compatible para conectar su dispositivo al producto.
2. Utilice el cable de alimentación suministrado para conectar el producto a una fuente de alimentación de CA.
Nota: Desenchufe el cargador de la toma de corriente cuando no esté en uso durante mucho tiempo.

JP

1.適切な充電ケーブルを選択して、デバイスを製品に接続します。
2.付属の電源ケーブルで当製品と家庭用のコンセント(AC電源)を接続します。
ご注意: 長期間使用しないときは、充電器を電源ソケットから抜いてください。

CN

1.根据设备类型, 使用合适的数据线连接设备与桌面充电器。
2. 使用配备的电源线连接桌面充电器和交流电源接口。
提示: 若长期不使用, 请断开充电器与电源插座的连接。

Specifications

ES:Especificaciones | JP:製品仕様 | CN:产品参数

Nexode 100W Desktop Charger

Input	100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max
USB-C1/USB-C2 Output	5.0V≐3.0A/9.0V≐3.0A/12.0V≐3.0A/15.0V≐3.0A/ 20.0V≐5.0A/3.3-21.0V≐5.0A 100.0W Max
USB-C3 Output	5.0V≐3.0A/9.0V≐2.5A/12.0V≐1.87A/3.3-5.9V≐3.0A/ 3.3-11.0V≐2.0A 22.5W Max
USB-A Output	5.0V≐3.0A/9.0V≐2.0A/12.0V≐1.5A/ 10.0V≐2.25A 22.5W Max
Total Output Power	100.0W Max

Power Cable

Wire Gauge	2 × 0.824mm ²
Rated Current	7A
Rated Voltage	125.0V~
Rated Power	875.0W Max
Cable Length	2m/6.6ft

Power Distribution

ES:Distribución de Potencia | JP:出力図示 | CN:功率分配表

Single-Port Charging

100W

100W

22.5W

22.5W

Two-Port Charging

65W/30W

30W/65W

65W

22.5W

65W

22.5W

Three-Port Charging

65W

22.5W

65W

22.5W

10.5W

10.5W

45W/30W

30W/45W

65W

10.5W

10.5W

10.5W

Four-Port Charging

45W/30W

30W/45W

10.5W

10.5W

Notes

ES:Notas | JP:安全上のご注意 | CN:注意事项

EN

• For fast and safe charging, please use the original charging cable of your device or UGREEN's charging cable.
• The product is a pluggable device. The power socket should be located near the product and should be easily accessible.
• This product works with devices compatible with the specified charging protocol.
• Do not expose the product to fire or charge near areas that may become hot.

ES

• No use a power supply that exceeds the specified voltage and current to power this product.
• Do not expose it to any liquid or operate it in a humid environment.
• If the power supply or components are faulty, do not dismantle and repair it by yourself, please contact the UGREEN after-sales service for support.
• Keep out of reach of children.
• Please dispose of this product according to local laws and regulations, and it cannot be disposed of as household waste.

JP

• 高速で安全な充電のために、付属またはUGREENの充電ケーブルをご使用ください。
• プラグイン可能なデバイスとして、このユニットは機器の近くに設置し、簡単にアクセスできるようにする必要があります。
• 当製品は、指定された充電プロトコルと互換性のあるデバイスでのみ使用できます。
• 当製品を火にさらしたり、高温になる可能性のある場所の近くで充電したりしないでください。
• 指定された充電電流で製品に電力を供給してください。
• 液体にさらしたり、湿った環境で操作したりしないでください。
• 故障が発生される場合、ご自分で分解したり、修理したりしないでください。UGREENアフターサービスにお問い合わせください。
• 小児の手の届かない場所に保管してください。
• 地域の規制に従い、家庭ごみとは別に製品を廃棄してください。

CN

• 为保证充电快速安全, 请使用设备原装线或绿联充电线。
• 产品为可插式设备, 插座应当接在设备的附近, 而且应当便于触及到。
• 本产品对使用专有协议供电的设备进行供电。
• 请勿将产品靠近高温热源或在热源附近充电。
• 请勿使用超过规定电压电流的电源为本产品供电。
• 请勿在潮湿、或接触任何液体的环境中使用。
• 若电源出现故障或组件出现故障, 切勿擅自拆修, 请联系绿联售后以获得帮助。
• 请将本品放置在儿童接触不到的地方。
• 为保护环境, 请根据当地法律法规处理本产品, 不可作为生活垃圾处理。

备注:

1. 材质: 80g 哑粉纸
2. 表面处理: /
3. 印刷颜色: 1C
4. 成型尺寸: 100x100mm, 展开尺寸: 500x100mm
5. 尺寸公差: ±1 mm
6. 印刷偏位: ≤0.5 mm
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
8. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%。

SELECT			V							SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司				
Dim	TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL					
0~6		0.05	0.05	0.10						0.20					
6~30		0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	物料名称: CD328 90736 说明书				
30~120		0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300		0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	产品名称	项目工程师	核准		
300~450		0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600		0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	Nexode 100W 桌面充电器				
DRAFT TOLERANCE				± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK				*					
											薛城垚	陈雨霜			