

裁切线

压痕线

V槽线

半穿刀

辅助线

牙 刀

画 线

■外表面视图

□内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装结构工程师	包装设计设计师
A01	初始发行	2021/11/25	/	陈雨霜
A02	参数变更： 3A max变更为2.5A max	2021.11.29	/	陈雨霜
A03	参数变更：线规参数	2021.12.18	/	陈雨霜
A04	参数变更：线规参数/增加西语、日语	2021.12.27	/	陈雨霜
A05	参数、丝印变更	2022.7.5	/	陈雨霜
A06	修改 品名、丝印、参数 上加 /	2022/12/5	/	余铠懿

UGREEN

GaN 200W Desktop Charger

Model: CD271 | P/N: 40913

User Manual | Manual de usuario

ユーザーマニュアル

Package Contents

ES:Contenido del paquete | JP:パッケージ内容

1×Charger

1×Power Cable

1×User Manual

1×USB-C Charging Cable

— 1 —

How It Works

ES: Cómo Funciona | JP: 使用

Input

USB-A

USB-C

Tablet

Laptop

Tablet

Mobile

— 2 —

Notes

ES: Notas | JP: 安全上のご注意

EN

- This product is available in devices that are compatible with specified charging protocols.
- Do not expose the product to fire or charge it next to areas which may become hot.
- Do power the product with specified charging current.
- Do not expose to any liquids or operate in humid environments.
- For the purpose of troubleshooting, please contact UGREEN after-sales service for removal.
- Keep out of reach of children.
- Disposal of the product separately from household waste, following local regulations.
- This charger will conduct temperature detection when it is in a full-load condition to ensure a safe charging experience; when the temperature reaches the preset upper limits, the total output power will be reduced to around 165W, and it will resume to 200W when the temperature falls to the preset lower limits.

— 3 —

ES

- Este producto está disponible en dispositivos compatibles con los protocolos de carga especificados.
- No exponga el producto al fuego ni lo cargue junto a zonas que puedan calentarse.
- Encienda el producto con la corriente de carga especificada.
- No exponer a ningún líquido ni operar en ambientes húmedos.
- Para la resolución de problemas, póngase en contacto con el servicio postventa de UGREEN para su retirada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el producto por separado de los residuos domésticos, siguiendo la normativa local.
- Este cargador llevará a cabo la detección de la temperatura cuando esté en una condición de carga completa para garantizar una experiencia de carga segura; cuando la temperatura alcanza los límites superiores preestablecidos, la potencia de salida total se reducirá a alrededor de 165W, y se reanudará a 200W cuando la temperatura cae a los límites inferiores preestablecidos.

— 4 —

JP

- この製品は、指定された充電プロトコルと互換性のあるデバイスで利用できます。
- 高温の場所で使用、放置しないでください。
- 過負荷状態で充電器を使用しないでください。
- 湿気を避けてください。
- ご自分で修理・分解はしないでください。故障した場合はUGREENアフターサービスまで連絡してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する時は当地の法規に基づいて処分してください。
- 本製品は、安全のため全負荷状態のときに温度検出を実行しております。温度が事前設定された上限に達すると、合計出力は約165Wまで減少し、温度が事前設定された下限に下がると200Wに戻ります。

— 5 —

Specifications

ES: Especificaciones | JP: 仕様

GaN 200W Desktop Charger

Input	100~240V~ 50/60Hz 2.5A Max
USB-C1/C2 Output	5.0V=3.0A/9.0V=3.0A/12.0V=3.0A/15.0V=3.0A/20.0V=5.0A/3.3~21.0V=3.0A 100.0W Max
USB-C3/C4 Output	5.0V=3.0A/9.0V=3.0A/12.0V=3.0A/15.0V=3.0A/20.0V=3.25A/3.3~21.0V=3.0A 65.0W Max
USB-A1/A2 Output	5.0V=2.0A 10.0W Max
Total Output Power	200.0W Max

Power Cable

Wire Gauge	18AWG
Rated Current	7A
Rated Voltage	125V ~
Cable Length	2m

— 6 —

备注：

1. 材质： 80g哑粉纸
2. 表面处理： NA
3. 印刷颜色： 1C+1专 PANTONE 3415C■
4. 成型尺寸： 90x90mm， 展开尺寸： 360x90mm
5. 尺寸公差： ±1 mm
6. 印刷偏位： <=0.5 mm
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC， 美国TPCH， 欧盟REACH
8. 印刷油墨（成品） 矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%； MOAH（1-7芳香环） 小于0.1%； MOAH（3-7芳香环） 小于0.0001%。

SELECT			V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim	TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL				1:1
0~6	0.05	0.05	0.10							0.20	SHEET	物料名称: CD271 40913 说明书		
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00			0.20				
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25		UNIT	产品名称	项目工程师	核准
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30					
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80			氮化镓 200W 桌面充电器（6口）	薛城垚	曾李同
DRAFT TOLERANCE			± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK				*					