

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Filtro de agua para refrigerador

NS-WF26FD9-1

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Filtro de agua para refrigerador
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con los refrigeradores de doble puertas de Insignia (NS-RFD26SS9, NS-RFD26CXSS0, NS-RFD21CXSS0 y NS-RFD21CIS0)
- Certificado NSF 53 para eliminar contaminantes, incluyendo cloro, amianto, quistes, plomo, mercurio, o-diclorobenceno, carbofurano, benceno, atrazina y toxafeno
- Mantiene los minerales beneficiosos que son buenos para su salud
- Mejora el sabor y elimina el olor para obtener alimentos y bebidas más apetecibles
- Dura hasta seis meses o 300 galones (1136 l)
- Elimina la turbulencia del agua potable limpia y fresca

DIRECTRICES GENERALES DE INSTALACIÓN

- Es normal que aparezcan partículas de carbón negro en el exterior de su filtro. Esto sucede cuando el filtro se mueve durante el envío. Es seguro, simplemente límpiolo.
- **Los conectores del filtro son grandes para evitar fugas. Es posible que deba girar el filtro con fuerza para asegurarse de que la conexión sea segura.**

INSTALACIÓN SU FILTRO DE AGUA

Para beber el agua más fresca y limpia de su refrigerador, cambie el filtro cada seis meses o cuando el ícono  comience a parpadear.

- 1 Cierre el suministro de agua, luego cierre la válvula de cierre de agua en su refrigerador.
- 2 Gire el filtro de agua viejo aproximadamente 1/4 de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj, luego retire el filtro del soporte del filtro. Dependiendo de las impurezas del agua, es posible que tenga que tirar con fuerza para quitar el filtro.
Nota: Al retirar el filtro de agua, puede salirse un poco de agua por la abertura. Esto es normal. Para minimizar la fuga de agua, mantenga el filtro horizontal cuando lo saque.
- 3 Saque la bandeja del filtro de agua, luego vacíe la bandeja. Seque alrededor de la abertura del filtro con un paño seco, luego vuelva a colocar la bandeja.
- 4 Inserte el filtro de agua nuevo en el portafiltro de agua.
- 5 Mientras gira el nuevo filtro en el sentido de las agujas del reloj, empújelo hasta el fondo en el soporte hasta que encaje en su lugar.
- 6 Abra la válvula de cierre y el suministro de agua, luego haga correr el agua a través del dispensador hasta que el agua salga limpia (aproximadamente cinco minutos). Esto limpia el sistema de suministro de agua y elimina el aire atrapado.
- 7 Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no gotee agua del filtro de agua.
Nota: Si ocurren fugas, repita los pasos de instalación. Si las fugas persisten, discontinúe el uso y llame al servicio al cliente.
- 8 Después de instalar el filtro nuevo, mantenga presionados los botones **On/Off** (Encendido/Apagado) y **Super Freeze** (Súper Congelación) durante aproximadamente tres segundos para apagar el ícono .

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi refrigerador no está dispensando agua	• Asegúrese de sumergir el filtro en agua durante 15 minutos antes de la instalación. • Asegúrese de que el filtro esté bien conectado en el portafiltros. No use herramientas para apretar el filtro en su lugar. • Asegúrese de que la línea de agua al refrigerador esté abierta. La válvula debe estar completamente abierta para que el refrigerador reciba agua. • Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté cerrada o el dispensador no funcionará.
Mi dispensador de agua está goteando	• Algunas gotas son normales. Si el agua gotea constantemente, haga que un técnico de servicio revise la válvula de agua de su refrigerador.
Mi agua está turbia o contiene partículas de carbón negro	• El agua turbia es causada por las burbujas microscópicas de aire. Haga correr de dos a tres galones de agua desde su dispensador para despejar las burbujas de aire. • Las partículas negras de carbón en el agua son normales y aparecen con todos los filtros de carbón. Haga correr de dos a tres galones de agua a través de su dispensador para eliminar las partículas sueltas de carbón.
Mi filtro nuevo está haciendo ruidos o chisporroteo	• Asegúrese de sumergir el filtro en agua durante 15 minutos antes de la instalación. • Los ruidos y la pulverización son causados por bolsas de aire atrapadas. Haga correr de dos a tres galones de agua desde su dispensador para expulsar el aire.
Mi agua tiene mal gusto	• Si no usa su dispensador de agua por más de cuatro días, haga correr dos galones de agua a través del dispensador antes de usarlo. • Asegúrese de reemplazar su filtro cada seis meses para evitar el crecimiento de bacterias.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Reemplace su filtro cada seis meses para evitar el crecimiento de bacterias y hongos en su filtro, líneas de suministro y tanque de almacenamiento.
- Los filtros almacenados no caducan. Mantenga sus filtros sin usar en un lugar fresco, oscuro y seco hasta que los necesite.
- Si no usa su dispensador de agua por más de cuatro días, haga correr dos galones de agua antes de usarlo para evitar el agua de mal sabor.

CONDICIÓN Y AVISO DE OPERACIÓN

Condiciones de operación:

- **Flujo de agua:** 0.5 GPM (1.9 LPM)
- **Presión:** 30 - 125 psi (207 a 862 kPa)
- **Temperatura:** 34 a 100 °F (1 a 38 °C)
- **Vida útil:** 6 meses
- **Capacidad:** 300 galones (1136 l)
- **Función:** Reducción química/mecánica
- **Drenado:** 5 minutos

Avisos de operación:

- No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección.
- Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden usar en agua desinfectada que puede contener un quiste filtrable.
- Solo para agua fría.
- Reemplace el filtro al menos cada seis meses.
- Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio. El rendimiento actual pueden variar.
- Verifique el cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y locales.
- Los sistemas deben instalarse y operarse de acuerdo con los procedimientos y pautas recomendados por el fabricante.
- Los medios de absorción gastados no serán regenerados ni utilizados.

CONTACTE MIRCOFILTER:

Fabricado por Microfilter Co., Ltd.
15-1, Gwinong 3-gil, Deoksan-myun, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, 27856
Hecho en Corea
Tel: +82-43-531-7046

CERTIFICACIONES:



Número del cartucho de repuesto: NS-WF26FD9-1
Número del sistema NSF: WF26FD9-1

Sistema probado y certificado por NSF International contra los estándares NSF/ANSI 42 y 53 en el modelo WF26FD9-1 para reclamaciones de reducción especificadas en la hoja de datos de rendimiento.

SUSTANCIA	CONCENTRACIÓN INFLUYENTE	REDUCCIÓN PROMEDIO	REQUISITO DE REDUCCIÓN	CONCENTRACIÓN MÁX. PERMITIDA DE AGUA DEL PRODUCTO
Cloro, sabor y olor	2 mg/l ± 10%	97.5%	≥50%	N/A
Partículas, clase 1> 0.5 a <1	Al menos 10,000 partículas/ml	99.7%	≥85%	N/A
Amianto	107 a 108 fibras/l	>99%	99%	N/A
Quistes	Min. 50,000/l	>99.99%	99.95%	N/A
Plomo pH 6.5	0.15 mg/l ± 10%	99.3%	N/A	0.010 mg/l
Plomo pH 8.5	0.15 mg/l ± 10%	>99.3%	N/A	0.010 mg/l
Mercurio pH 6.5	0.006 mg/l ± 10%	96.6%	N/A	0.002 mg/l
Mercurio pH 8.5	0.006 mg/l ± 10%	95.9%	N/A	0.002 mg/l
O-Diclorobenceno	1.8 mg/l ± 10%	>99.9%	N/A	0.6 mg/l
Carbofuran	0.08 mg/L ± 10%	98.7%	N/A	0.04 mg/l
Carbofuran	0.015 mg/l ± 10%	>97%	N/A	0.005 mg/l
Atrazina	0.009 mg/l ± 10%	>94.8%	N/A	0.003 mg/l
Turbiedad	11 ± 1 NTU	99.1%	N/A	0.5 NTU
Toxafeno	0.015 mg/l ± 10%	>93.8%	N/A	0.003 mg/l

Nota: Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio. El rendimiento actual puede variar.
Probado utilizando una velocidad de flujo de 0.5 GPM, presión de 60 psi, temperatura de 68 ± 5 °F.

Estado de California
Departamento de Salud Pública
Dispositivo de tratamiento de agua
Número de certificado
#3387

Designación de Marca/Modelo
WF26FD9-1

Elementos de reemplazo
NS-WF26FD9-1

Los dispositivos de tratamiento de agua enumerados en este certificado cumplen con los requisitos de prueba de acuerdo con la Sección 116830 del Código de salud y seguridad para los siguientes contaminantes relacionados con la salud:

Contaminantes microbiológicos y turbidez
Quistes
Turbiedad

Contaminantes inorgánicos / radiológicos
Amianto
Plomo
Mercurio

Contaminantes orgánicos
Atrazina
Carbofuran
Carbofuran
O-Diclorobenceno
Toxafeno

Capacidad de servicio clasificada: 300 galones

Flujo de servicio nominal: 0.5 GPM 0.5 galón

Cuidado: Por favor, consulte el manual del usuario para un mantenimiento y operación adecuado. Si este dispositivo no se mantiene y opera como se especifica en el manual del usuario, existe un riesgo de exposición a contaminantes. Para obtener más información, visite el sitio web del fabricante en Internet en www.bestbuy.com o el sitio web de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California en www.waterboards.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.